



ProSAFE® M4200-10MG-PoE+全网管交换机是为了优化 Wave 2 11ac AP 的使用而全新设计的交换机。包含 8 个全功率 PoE+，多个 1G, 2.5G 端口满足 100 米布线需求, 结合 2 个 10G 上联口, 可完全无阻塞部署 8 台任意厂商的 Wave 2 11ac AP。紧凑规格, 纤细设计, 配套安装套件实现 AP 优化放置以及高效布线, 即使是在机架之外。

### 选择 NETGEAR® ProSAFE M4200 全网管智能接入交换机的 10 大理由

- 完整的 PoE+功率预算:** 240W 供电预算, 可以提供 8 台设备供电, 每个端口供应 30W。
- 准 Multi-Gigabit 以太网:** 包括 8 个 multi-speed 1G, 2.5G 端口, 适用 8 个 Wave 2 11ac AP; 其中 2 个端口还支持 5G 速率。
- 线速性能:** M4200 是唯一一台交换机支持 8x2.5G 到 AP, 同时还拥有 2x10G 线速聚合到配线柜。
- 完美互用性:** NETGEAR Multigigabit 以太网兼容绝大多数无线和交换厂商的解决方案
- 零线缆投资:** 无需升级线缆; 使用现有的 Cat5e/Cat6 线缆即可。
- 部署轻松:** 紧凑规格, 纤细设计以及安装套件让你可以实现 AP 优化放置以及高效布线, 即使是在机架之外。
- 投资保护:** OpenFlow 1.3 SDN ready, 投资保护, 满足未来网络设计需求
- 轻松管理:** 既可以使用直观的网页界面, 也可以使用行业标准的命令行接口来进行配置, 或者使用 NETGEAR 统一网管软件 NMS300 进行管理。
- 轻松放置:** 运行在 25°C 时 28.9dB 的声响如耳语一般; 远低于正常办公室的背景声。
- 心安:** 终生技术支持确保无后顾之忧

[www.netgear.com/managed](http://www.netgear.com/managed)